

# LEDチューブライト-15\*16mm RGBタイプ 仕様表









qcledlight(株)

製品型番	QC-NL-1516-24-RGB	QC-NL-1516-100-RGB	QC-NL-1516-220-RGB
動作電圧	24V DC	100-120V AC	200-230V AC
切断長	8.33cm	50cm	100cm
最大点灯距離	15-20M	50M	100M
LED数量	72LED/M	72LED/M	72LED/M
消費電力	約4~11W/M	約4~14W/M	
全光束	49~169LM/M	7.8~164W/M	
LEDチップ	SMD5050		
カラー	RGBフルカラー		
保護等級	IP65 . IP68		
寸法	W15*H16mm		
断面	ドム型 . フラット型		
光の範囲	ドム型=270° . フラット型=160°		
最小曲げ幅	80mm		
標準包装	50M/Roll		
動作環境温度	零下20° C~65° C		
素材	対紫外線PVC		
信号	PWM		









※細かな仕様は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。

15x26MM IP65 用オプション品(別売)

QC-NL-1526-1	QC-NL-1526-2	QC-NL-1526-3	QC-NL-1526-4	QC-NL-1526-5	QC-NL-1526-6	QC-NL-1526-7	/	QC-NL-A-4
先端電源線 L=0.5m	高圧電源線 L=0.5m	接続線 L=0.3m	熱縮チューブ	エンドキャップ	U型-アルミチャンネル L=5cm	U型-アルミチャンネル L=1.0m	/	ピン(4 wires) 電源線接続用
							/	

15x26MM IP68 用オプション品(別売)

QC-NL-1526-1B	QC-NL-1526-2B	QC-NL-1526-3B	/	QC-NL-1526-5	QC-NL-1526-6	QC-NL-1526-7	/	/
先端電源線 L=0.5m	高圧電源線 L=0.5m	接続線 L=0.3m	/	エンドキャップ	U型-アルミチャンネル L=5cm	U型-アルミチャンネル L=1.0m	/	/
			/				/	/

