




LEDチューブライト-Φ18mm単色タイプ 仕様表








qcledlight(株)

製品型番	QC-NL-18-24	QC-NL-18-100	QC-NL-18-220
動作電圧	24V DC	100-120V AC	200-230V AC
切断長	8.33cm	50cm	100cm
最大点灯距離	15-20M	50M	100M
LED数量	144LED/M	144LED/M	144LED/M
消費電力	約11W/M	約7.5W/M	
全光束	(R) 105.69lm/M (G) 348.17lm/M (B)44.84lm/M (W) 299.40lm/M (WW) 273.10lm/M		
LEDチップ	SMD2835		
カラー	R . G . B . ホワイト(6000K) . 電球色(3000K)		
保護等級	IP65		
寸法	Φ18mm		
断面	丸状		
光の範囲	360° (背面は多少光量が落ちます)		
最小曲げ幅	80mm		
標準包装	50M/Roll		
動作環境温度	零下20° C~65° C		
素材	対紫外線PVC		



※細かな仕様は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。

Φ18MM IP65用オプション品(別売)

QC-NL-18-1	QC-NL-18-2	QC-NL-18-3	QC-NL-18-4	QC-NL-18-5	QC-NL-18-6	/	QC-NL-P-2	/
先端電源線 L=0.5m 360° 用	高圧電源線 L=0.5m 360° 用	接続線 L=0.3m 360° 用	熱縮チューブ	エンドキャップ 360° 用	U型-クリップ 360° 用	/	ピン(2 wires) 電源線接続用	/
						/		/

